

SC01-5202-12B

OBUDOWA SERWEROWA 19"



CECHY PRODUKTU:

- Obsługuje płyty główne w standardach ATX, ITX, Micro-ATX oraz SSI CEB.
- Efektywne chłodzenie: Trzy wentylatory 80 mm PWM z możliwością regulacji obrotów (900-2600 RPM), niskim poziomem hałasu (26 dB) i żywotnością 50 000h.
- Przestrzeń na nośniki: Oferuje miejsca na 4 dyski 2.5" i 6 dysków 3.5".
- Solidna konstrukcja: Wykonana ze stali galwanizowanej o grubości 1,2 mm.
- Dwa porty USB 3.0 Typ-A oraz przyciski Power i Reset.
- W zestawie: Wymienne adaptory montażowe dla różnych standardów zasilaczy (ATX, SFX, Flex ATX), rozdzielacz PWM, filtr przeciwpyłowy.



SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wysokość teleinformatyczna	2 U
Rozmiar	19"
Standard płyty głównej	ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB
Liczba zainstalowanych wentylatorów	3
Zainstalowane wentylatory	3x 80 mm PWM
Prędkość obrotowa	od 900 do 2 600 RPM
Żywotność wentylatora	50 000 h
Poziom hałasu wentylatora	26.10 dB
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	72 mm
Kontroler wentylatorów	PWM
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	4
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	6
Liczba gniazd rozszerzeń	7
Kompatybilny standard zasilacza	ATX, FLEX, SFX
Zasilacz w zestawie	Nie
Złącza	USB 3.0 Typ-A
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Materiał	Stal, Stal galwanizowana
Zalecana wilgotność otoczenia	od 35 do 85 %
Głębokość montażowa	520 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1,2 mm
Grubość bocznego panelu	1,2 mm
Grubość pozostałych elementów	1,2 mm
Wymiary	520 x 430 x 89 mm
Waga	7,5 kg

